

Clicwall® Paint

Decoratieve wandbekleding, klaar om te beschilderen.

Niet-structurele MDF-plaat met Uniclic-profiel, met een hoogwaardige witte verflaag, geschikt voor een uitstekende en kosten- en tijdbesparende lakafwerking. Clicwall Paint is geschikt voor droge omstandigheden, servicecategorie 1 en wordt voornamelijk gebruikt voor scheidingswanden en wandbekledingen. Clicwall Paint wordt vervaardigd van 100% circulair hout uit restafval afkomstig uit de houtindustrie, duurzame bosbouw of bermbeheer.

Toepassingen

- Scheidingswanden
- Wandbekledingen

Kenmerken

- MDF (EN 14322)
- Een breed scala van ontwerpen
- Perfect voor intensief gebruik
- Snelle installatie voor een onmiddellijk stijlvol resultaat
- Tong en groef
- 100% circulair hout



UNILIN

Clicwall® Paint

Toepassingen

Aan de bovenkant gemelamineerde, niet-structurele MDF-plaat, klaar om te beschilderen, voor scheidingswanden en wandbekledingen.
De lange zijden zijn voorzien van een Uniclic-profiel, waardoor het kliksysteem snel en eenvoudig te plaatsen is.
Clicwall Paint is stootbestendig waardoor het geschikt is voor projecten in de retail, hotels, vakantiehuizen, modulaire units, kantoren, seniorenwoningen, onderwijs, enz.
Clicwall Paint is conform Euroklasse D-s2,d0 (niet brandvertragende toepassing) en kan gebruikt worden in niet-vochtige omstandigheden (servicecategorie 1).

Beschikbare afmetingen / diktes

Afmetingen: netto/bruto (HxBxD):
- Clicwall standaard: 2.785 x 600 x 10mm / 2.785 x 618 x 10mm; 13kg/paneel
- Clicwall hoge panelen: 3.500 x 600 x 10mm / 3.500 x 618 x 10mm; 16kg/paneel

Andere afmetingen: op aanvraag.

Certificaten

UNILIN Division Panels zet zich actief in voor duurzaam bosbeheer. Clicwall Paint is standaard PEFC-gelabeld en is op aanvraag verkrijgbaar met FSC-label.

Carb II / TSCA VI op aanvraag.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020