

**ALPINCOLOR10 G4R 10 US4****Planche rabotée**

|                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Utilisation :</u></b>                  | Extérieur                                                                                                                    |
| <b><u>Section hors tout :</u></b>            | 21,5 x 190 mm                                                                                                                |
| <b><u>Largeur utile :</u></b>                | 190 mm                                                                                                                       |
| <b><u>Longueur :</u></b>                     | 4 \ 5,1 m                                                                                                                    |
| <b><u>Qualité :</u></b>                      | US4 selon NF EN 14519                                                                                                        |
| <b><u>Essence :</u></b>                      | Mélèze Sibérie<br>LAGM,AS selon NF EN 13556                                                                                  |
| <b><u>Siccité des bois :</u></b>             | 18 %                                                                                                                         |
| <b><u>Masse volumique :</u></b>              | 660 kg/m³                                                                                                                    |
| <b><u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u></b> | $\mu = 85$                                                                                                                   |
| <b><u>Gamme :</u></b>                        | ALPINCOLOR10<br>Scié fin, Lasure de pré-grisaillement                                                                        |
| <b><u>Coloris :</u></b>                      | Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m². |
| <b><u>Classe d'emploi :</u></b>              | Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03                                                                                  |
| <b><u>Durabilité :</u></b>                   | Cl. 3-4 selon NF EN 350-2                                                                                                    |
| <b><u>Pose d'après :</u></b>                 | selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade ALPINCOLOR10 G4R 10 US4 +<br>DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois            |
| <b><u>DOP N° :</u></b>                       | ALAGKD00                                                                                                                     |

2117616 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.