

description produit

description produit		XL	XXL long
Chanfrein	-	2	2
Epaisseur placage chêne	mm	0,6	0,6
Garantie usage résidentiel	-	20 ans	20 ans
Epaisseur totale (tol +0/-0,1)	mm	10	10
Poids total	kg / m²	8,5	8,5
Format	mm	185 x 1190	210 x 2200
Contenu paquet	m² / paquet	10 lames (18.7 kg, 2.20 m²)	6 lames (23.7 kg, 2.77 m²)
Contenu palette	-	40 paquets	40 paquets
Dimensions palette approximative	hxlxl / mm	950 x 960 x 1200	750 x 960 x 2250

résultats des tests

Taux d'humidité	-	7 - 10%
Système de pose	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils ou collé
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec haute performance
Résistance à l'abrasion	XP B 53-669	+ 15 000 Tour (TT CS10)
Niveau de brillance	Gloss 60	5+/-2 (mat)
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE (maxi 90 W/m²) et eau chaude basse température (voir conditions)
Résistance thermique	m².K/W	0,052
Résistance au feu	EN 13 501-1 (chêne)	Cfl-s1
Réduction acoustique	EN ISO 10140-3	TBD
Marquage CE	EN 14354	CE
Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1
Emission de COV	ISO 16 000-9	M1 / A+
Programme Environnemental	Certification	PEFC/10-31-1047



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PEFC™ 10-31-1047

/ Promoting sustainable forest management / pefc.org