

Réf. MOP4687

Protection thermique

Protection à la chaleur



Les +

Manchette longue pour plus de protection;
Protection élevée à la chaleur alliée à une
protection élevée à la coupure;
Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
P4687	-		

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ;
manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm.

SECTEURS

Industries lourdes et de process
(sidérurgie, métallurgie, papier, béton,
plâtre...)

Constructions mécaniques (industrie
automobile, aéronautique, véhicules de
transport)

Industries légères (textile, cuir,
plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde d'objets
coupants et chauds (profilé alu/métal),
manutention en métallurgie et
sidérurgie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 5

Couleur	Ecru
Forme	Gant
Environnement	Chaleur extrême
Type de gant	Tricot sans couture
Matière de l'enduction	Sans
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Longueur du gant - mm	330

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/12279-01/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016

0.X.4.0.C.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004

4.4.X.X.X.X

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR