


ALPINGRAV10 RND 21 hf US4 RND



Description:

Lame profil RND 01 (Profil façade), rainé en bout, en mélèze de Sibérie certifié FSC, d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, classe d'emploi 3, parement brossé avec finition Alpincolor10, lasure de prégrisaillement à base d'eau et à structure microporeuse permettant au bois de respirer et d'anticiper le grisaillement naturel, élément de fixation caché, la mise en œuvre se fera selon le DTU 41.2 en pose horizontale ou verticale

Utilisation :

Extérieur

Section hors tout :

21 x 144 mm

Largeur utile :

122 mm

Longueur :

3,95 m

Qualité :

US4 selon NF EN 14519

Essence :

Mélèze Sibérie, FSC®
LAGM,AS selon NF EN 13556

Certifications :

La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

Siccité des bois :

18 %

Masse volumique :

660 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

μ = 85

Gamme :

ALPINGRAV10
Brossé avec lasure de pré-grisaillement

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Mode de fixation :

Un point de fixation caché

Usinage en bout :

rainé en bouts

Classe d'emploi :

Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

ALPINGRAV10 RND 21 hf US4 RND

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade ALPINGRAV10 RND 21 hf US4 +
DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° :

ALANFD00

3318599 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.