

Réf. **9RIPO90**

Bottes synthétiques

PU

Bottes



S5



PURFORT

Les +

- * Légère et souple pour un port longue durée.
- * Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9RIPO90037	37	6
9RIPO90038	38	6
9RIPO90039	39	6
9RIPO90040	40	6
9RIPO90041	41	6
9RIPO90042	42	6
9RIPO90043	43	6
9RIPO90044	44	6
9RIPO90045	45	6
9RIPO90046	46	6
9RIPO90047	47	6
9RIPO90048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La RIGAIR PRO est une botte de sécurité en PU équipée de deux tirants latéraux pour un chaussage rapide. Elle est dotée d'un semelage isolant contre le froid jusqu'à -20°C. Sa semelle extérieure en PU est résistante aux hydrocarbures et antidérapante sur sol céramique. Afin de protéger contre les chocs et la perforation elle est équipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier.

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron	Doublure	Polyamide
Couleur 2	Noir		
Poids	800 g		
Tige	Purofort®		
Embout de protection	Acier		
Semelle anti-perforation	Acier		
Semelle d'usure	Purofort®		
Semelle de propreté	Polyuréthane		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type BP 60091395 0001

Délivré par TÜV (0197) Tillystraße 2 90431 Nürnberg Germany



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

Chaussures de sécurité

S5 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

CI

Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)