

UNILIN Evola-Fibralux® MR Black

Panneau MDF résistant à l'humidité et structurel en mélaminé pour usage intérieur et pour les meubles, disponible dans une large gamme de décors UNILIN Evola

Panneau MDF à haute densité en mélaminé et très résistant à l'humidité (MDF.HLS conformément à la norme EN 622-5) avec une surface dure, fine et délicatement poncée. Le panneau est coloré en noir dans la masse. L'UNILIN Evola-Fibralux MR Black peut être utilisé pour les applications de parois porteuses en milieu humide. Ce panneau émet peu de formaldéhyde (classe E1). L'UNILIN Evola-Fibralux MR Black est composé à 100 % de bois circulaire provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Applications

- Intérieur
- Production de meubles

Caractéristiques

- Panneau MDF en mélaminé
- Coloré en noir dans la masse
- 100 % en bois circulaire



UNILIN

UNILIN Evola-Fibralux® MR Black

Avantages

Effet de couleur surprenant grâce au contraste de couleurs entre la couche supérieure et le panneau noir
Association parfaite des couleurs avec le stratifié HPL et les bandes de chant pour tous les motifs de la gamme de produits UNILIN Evola
- Application en milieu humide
- Facile à entretenir
- Résistant aux rayons UV
- Alternative abordable au stratifié HPL collé des 2 côtés sur un panneau de support noir
- Facile à traiter
- Panneau 100 % circulaire

Finition

Le panneau en mélaminé peut être combiné avec une grande variété de décors.
Non seulement les motifs de bois paraissent incroyablement réalistes, les structures semblent également particulièrement authentiques. Combinés avec des couleurs unies, de base pour les tendances internationales, les décors apportent une liberté inédite pour exprimer sa créativité dans les projets d'intérieur.

Dimensions et épaisseurs disponibles

Tous les décors de la collection UNILIN Evola sont disponibles sur demande en combinaison avec le panneau Fibralux MR Black.
Les dimensions standard sont 2 800 x 2 070 et/ou 2 500 x 1250 et/ou 3 050 x 1250.
Les épaisseurs de notre programme de service (8, 10, 12, 16, 18, 19, 22 et 25 mm) peuvent être retirées dans les 10 jours ouvrables maximum dans les dimensions 2 800 x 2 070.
L'ensemble des informations concernant les dimensions et épaisseurs sont disponibles dans nos listes de prix.

Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.
Fibralux MR Black est disponible sur demande pavec les labels PEFC et FSC.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020