

Mezzanine® U7 Antislip TG

Panneau de particules U7 hautement structurel avec surface antidérapante et résistante à l'usure pour sol industriel

Panneau de particules U7 (P6) hautement structurel avec surface hautement antidérapante (R12) et résistante à l'usure (AC4) et une finition par système de rainure et de languette sur quatre côtés. Le Mezzanine U7 Antislip TG convient à un usage dans les endroits secs, en classe de service 1, principalement pour un sol de mezzanine. La réaction au feu de ce produit est certifiée Cfl-s1. Le Mezzanine U7 Antislip TG est composé à 100 % de bois circulaire, dont jusqu'à 85 % de bois post-consommation, auquel s'ajoute le bois provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Applications

- Sol industriel
- Mezzanine
- Espaces très passants
- Applications structurelles
- Endroits secs, classe de service 1

Caractéristiques

- U7
- Extrêmement solide et rigide
- Exceptionnelles propriétés antidérapantes R12
- Résistant à l'usure AC4
- Antistatique
- Face supérieure moyennement ignifuge Cfl-s1
- Espace plus lumineux
- Système de rainure et de languette sur 4 côtés
- 100 % en bois circulaire
- Prêt à peindre



UNILIN

Mezzanine® U7 Antislip TG

Applications

Conçu spécialement pour les sols de mezzanine, le panneau U7, exceptionnellement robuste, a été développé avec une haute densité et une forte adhérence entre les couches extérieures. Cela permet de supporter des charges supérieures ou d'offrir un plus grand espacement entre les supports. Une ossature plus fine, un plus grand intervalle entre les poutres et l'absence de plaques de distribution permettent de poser les sols de mezzanines de manière bien plus économique. Cela peut permettre de réduire l'intensité de l'éclairage ou l'espacement entre les lampes afin de diminuer la consommation d'énergie. Le côté plafond se nettoie facilement avec un chiffon légèrement humide.

Spécifications techniques

Caractéristiques générales + standard	Unité	Valeurs moyennes		
Épaisseur NF EN 324-1	mm	25	>25-32	>32
Résistance à la flexion NF EN 312	N/mm^2	16	16	15
Rigidité à la flexion NF EN 310	N/mm^2	3300	3300	3100
Cohésion interne NF EN 319	N/mm^2	0,40	0,40	0,35
Gonflement/24h NF EN 317	%	15	15	14

Le Mezzanine U7 Standard TG répond aux exigences générales et relève de la classe d'émission de formaldéhyde E1 telle que décrite dans le tableau 1 de la norme NF EN 622-1.

Finition

Le Mezzanine U7 Antislip TG est disponible en format standard avec une surface hautement antidérapante (R12) et résistante à l'usure (AC4) aux propriétés antistatiques. La surface a des propriétés ignifuges Cfl-s1.

Dimensions/épaisseurs disponibles*

Le Mezzanine U7 Standard TG est disponible en stock dans bon nombre de finitions, épaisseurs et dimensions. Consultez le vaste stock UNILIN Panels sur www.unilinpanels.com. Pour connaître nos capacités techniques relatives aux épaisseurs et aux dimensions personnalisées, ainsi que les exigences de commande minimales, veuillez contacter notre équipe commerciale ou envoyer un e-mail à info.panels@unilin.com.

Certificats

Le Mezzanine U7 Antislip TG est certifié Cfl-s1 selon les normes CE. UNILIN Division Panels s'engage activement en faveur d'une gestion durable des forêts. Le Mezzanine U7 Antislip TG émet peu de formaldéhyde (classe E1) et est disponible sur demande avec marquage PEFC et FSC.

CE
EN14041

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020