

Evola-HPL CC

Hoge-druklaminaat voor interieur en meubels,
verkrijgbaar in bepaalde UNILIN Evola-designs

UNILIN Evola-HPL CC is decoratief hoge-druklaminaat, in de kern gekleurd. UNILIN Evola-HPL in de kern gekleurd is geschikt voor algemene toepassingen volgens EN438 en is geschikt voor het kwalitatief afwerken van meubels dankzij het monoblokeffect. UNILIN Evola-HPL in de kern gekleurd moet verlijmd worden op een geschikt substraat.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Voordelen

Uit voorraad verkrijgbaar in alle UNILIN Evola-stockdecoren

De kleur past perfect bij gemelamineerde platen & kantenband voor bepaalde UNILIN Evola-stockdecoren

- Geen bruine lijn zichtbaar
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen UV-licht
- Budgetvriendelijk
- Eenvoudig te hanteren

Afwerking

HPL in de kern gekleurd kan worden gecombineerd met bepaalde heldere kleuren. De designs zijn mat afgewerkt.

Beschikbare afmetingen en diktes

"Bepaalde designs uit de UNILIN Evola-collectie zijn verkrijgbaar in HPL in de kern gekleurd. Het standaardformaat is 3.050x1.300. HPL van 0,8 mm dik is direct leverbaar uit voorraad. Alle informatie over afmetingen en formaten vindt u in onze prijs- of voorraadlijsten.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.
UNILIN Evola-HPL-CC is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.



Fibromax[®] Pro Paint

Toepassingen

Fibromax Pro Paint kent door zijn technisch sterke kwaliteiten en eenvoudige verwerkbaarheid vele toepassingen in de meubelindustrie, winkel- en interieurinrichting. Deze plaat heeft een makkelijk af te werken oppervlakte voor keukens, dressings en badkamers maar evengoed voor schuifdeuren en scheidingswanden. Ook bij de inrichting van winkels en kantoren wordt deze plaat vaak gebruikt.

De Fibromax Pro Paint staat dan ook voor een plaat die zonder voorbehandeling afgewerkt kan worden in een eindkleur naar keuze. Bovendien zorgt de Fibromax Pro Paint plaat voor een uitstekende hechting, minder lagen voor een perfect resultaat en een gelijkmatige absorptie van verf.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden						
Dikte EN 324-1	mm	8	10	12	16	19	22	25
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden						
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	20	20	20	18	18	15	15
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	1700	1700	1700	1600	1600	1500	1500
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	20	16	16	14	14	12	12

Fibromax Pro Paint voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibromax Pro Paint is beschikbaar op stock.

Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com. Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

Fibromax Pro Paint is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

CARBII/TSCAVI
COMPLIANT



CHEMVERBOTS
COMPLIANT