


DURLINE PAK 00 A30 VA1

Claire-Voie vifs



<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	27 x 145 mm
<u>Largeur utile :</u>	130,6 mm
<u>Longueur :</u>	Longueur sur demande
<u>Angle:</u>	-30°
<u>Qualité :</u>	VA1 selon NF EN 14519 Choix AB
<u>Essence :</u>	Pin du Nord, PEFC PNSY,EU (N) selon NF EN 13556
<u>Certifications :</u>	Chaine de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
<u>Siccité des bois :</u>	20 %
<u>Masse volumique :</u>	520 kg/m³
<u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u>	$\mu = 70$
<u>Conductivité thermique :</u>	$\lambda = 0,13 \text{ W / (m x K)}$
<u>Gamme :</u>	DURLINE Autoclavé, raboté
<u>Coloris :</u>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².
<u>Classe d'emploi :</u>	CL.IV selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<u>Durabilité :</u>	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
<u>Pose d'après :</u>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade DURLINE PAK 00 A30 VA1 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

3359885 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.