

Clicwall® Paint

Dekorative Wandverkleidung, streichfertig

Nicht strukturelle MDF-Platte mit Uniclic-Profil und einem hochwertigen weißen Folienabschluss in Farbqualität, geeignet für einen ausgezeichneten und kosten- und zeitsparenden Abschluss. Clicwall Paint ist für trockene Bedingungen in der Serviceklasse 1 geeignet und wird hauptsächlich für Trennwände und Vorwände verwendet. Clicwall Paint besteht zu 100 % aus Recyclingholz aus Restströmen der Holzindustrie, nachhaltiger Forstwirtschaft oder Grünstreifenmanagement.

Anwendungsmöglichkeiten

- Trennwände
- Vorwände

Eigenschaften

- MDF (EN 14322)
- Eine breite Auswahl an Designs
- Perfekt für die intensive Nutzung
- Schnelle Installation für ein sofortiges stilvolles Ergebnis
- Nut- und Federsystem
- 100 % Recyclingholz



UNILIN

Clicwall® Paint

Anwendungsmöglichkeiten

Melaminbeschichtete, nicht strukturelle MDF-Platte, streichfertig, für Trennwände und Vorwände.
Die lange Seite enthält ein Uniclic-Profil, so dass die Platte schnell und einfach mit dem Klicksystem installiert werden kann.
Schlagfest, so dass Clicwall Paint für Projekte im Bereich Einzelhandel, Hotel, Ferienhaus, modulare Elemente, Büro, Altenheim, Bildung usw. geeignet ist.
Clicwall Paint erfüllt die Anforderungen der Euroklasse D-s2,d0 (keine feuerhemmende Anwendung) und kann unter nicht feuchten Bedingungen verwendet werden (Serviceklasse 1).

Verfügbare Abmessungen/Dicken

Abmessungen: netto/brutto (HxBxT):
- Clicwall Standard: 2.785 x 600 x 10 mm/2.785 x 618 x 10 mm; 13 kg/Platte
- Clicwall Hohe Platten: 3.500 x 600 x 10 mm/3.500 x 618 x 10 mm; 16 kg/Platte

Andere Abmessungen: auf Anfrage.

Zertifikate

UNILIN, Division Panels, engagiert sich aktiv für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Clicwall Paint hat standardmäßig eine PEFC-Kennzeichnung und ist bei Bedarf mit FSC-Kennzeichnung erhältlich.

Carb II/TSCA VI auf Anfrage.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020