

Skytech® PRO XL Toiture

Écran de sous-toiture HPV, isolant et non combustible.




DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

SKYTECH PRO XL
n°20/16-370_V2 publié le 12/07/2019

POINTS FORTS

- Isolant été / hiver
- Facile à couper
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Pas de prise au vent
- Non combustible
- Longue durée de vie
- Bande adhésive intégrée

Skytech® PRO XL Toiture

Écran de sous-toiture HPV, isolant et non combustible.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Aluminium renforcé par un tissu de verre Nappe de verre aiguilletée Membrane imperrespirante Aluminium microperforé
Épaisseur	13 mm
Masse surfacique	1 346 g/m ²
Largeur	1,12 m
Longueur	18 m
m ² total	20 m ²
m ² utile	18 m ² avec un recouvrement de 10 cm
Poids	25 kg
Conditionnement	12 rlx/ palette (240 m ²)
Classement EST	E ₁ -S _{d1} -T _{R3}
Résistance thermique	R = 1,7 m ² .K/W
Perméance à la vapeur d'eau	HPV : 0,041 m



AVANTAGES

Isolant été

- Réfléchit 95% du rayonnement thermique
- Évite la saturation en humidité dans un habitat

Isolant hiver

- Fibres faiblement conductrices 0,029 W/mK
- R = 1,7 m².K/W selon EN 16012

Anti-condensation

- Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV)
Sd : 0,041 m
- Poses possibles en contact direct avec l'isolant ou la volige

Protection incendie

- Non combustible : A2-s1,d0
- Aucun écart au feu autour des conduits de cheminées

Facile à poser

- Facile à couper au cutter
- Pas de prise au vent
- Se visse sans vriller

ACCESSOIRES



■ **REFLEXBOND XL**
Seul adhésif compatible avec l'Avis Technique Skytech Pro XL

■ **WINILINE**
Liteau ventilé



■ **WINTOP**
Closioir ventilé



■ **WINEGOU**
Bande d'égout



DOMAINE D'APPLICATION

- Écran de sous-toiture pour toiture en pente. Pose sur chevrons et voliges.

POSE

- Dérouler horizontalement SKYTECH PRO XL sur les chevrons avec le marquage noir dirigé vers l'extérieur et rabattre la bande adhésive.
- Raccorder SKYTECH PRO XL à la gouttière à l'aide de la bande WINEGOU.
- Assurer une ventilation au dessus de l'écran à l'aide de contrelattes de 38 mm minimum, de liteaux de ventilation WINILINE et de closioir de ventilation de la gamme WINTOP.

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid et de la chaleur.



SKYTECH PRO XL
n°20/16-370_V2 publié le 12/07/2019



13859-1

