

DURLINE RND 01 hf fe VA1

RND



Description:

Lame profil RND 01 (Profil façade), rainé en bout, en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 14519, parement raboté, traitement autoclave classe 3 certifié CTB P+, éléments de fixation caché, la mise en œuvre fera selon le DTU 41.2 en pose horizontale ou verticale

Utilisation :

Extérieur

Section hors tout :

21 x 146 mm

Largeur utile :

124 mm

Longueur :

Longueur sur demande

Qualité :

VA1 selon NF EN 14519
Choix AB

Essence :

Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications :

Chaine de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois :

20 %

Masse volumique :

460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

$\mu = 65$

Conductivité thermique :

$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

Gamme :

DURLINE
Autoclavé, raboté

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Mode de fixation :

Un point de fixation caché

Usinage en bout :

rainé en bouts

Classe d'emploi :

CL.III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade DURLINE RND 01 hf fe VA1 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° :

AFINFD0K

2825131 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.