



UNILIN Evola-Belspan[®]

Gemelamineerde niet-structurele spaanplaat voor interieur en meubels, verkrijgbaar in talloze UNILIN Evola-designs.

UNILIN Evola-Belspan is een gemelamineerde niet-structurele P2-spaanplaat. De plaat is geschikt voor droge omstandigheden, gebruiksklasse 1 en wordt voornamelijk gebruikt voor interieur en meubels. UNILIN Evola-Belspan wordt gemaakt van 100% gerecycleerd hout: tot 85% hout na consumptie, aangevuld door hout uit afval afkomstig uit de houtindustrie, duurzame bosbouw of bermbeheer.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie
- Verticale toepassingen

Eigenschappen



P2



Gemelamineerde spaanplaat



100% circulair hout



UNILIN Evola-Belspan®

Toepassingen

UNILIN Evola-Belspan wordt gebruikt voor verschillende toepassingen bij het ontwerpen van interieur en meubels. De plaat wordt voornamelijk gebruikt voor verticale toepassingen.

Voordelen

Uit voorraad verkrijgbaar in alle UNILIN Evola-stockdecoren. De kleur past perfect bij HPL & kantenband voor alle UNILIN Evola-stockdecoren

- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen UV-licht
- Budgetvriendelijk
- Eenvoudig te hanteren
- 100% gerecycleerde plaat

Technische specificaties

Prestatiekenmerken	Eenheid	Gamma van nominale dikte (mm)					
		mm	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
Buigsterkte EN 310	N/mm²	11	11	10,5	9,5	8,5	7
Buigstijfheid EN 310	N/mm²	1600	1600	1500	1350	1200	1050
Treksterkte EN 319	N/mm²	0,35	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Dampdoorlaatbaarheid	Nat %	16	16	16	15	15	15
	Droog %	50	50	50	50	50	50

UNILIN Evola-Belspan voldoet aan de algemene eisen en valt onder formaldehyde-emissieklasse E1 zoals beschreven in tabel 1 van EN-norm 622-1.

Afwerking

De gemelamineerde plaat kan worden gecombineerd met allerlei designs. De houten decoren zien er niet alleen ongelofelijk levensecht uit, de structuur voelt ook bijzonder authentiek aan. In combinatie met heldere kleuren, gebaseerd op internationale trends, kan je met de designs je creativiteit de vrije loop laten tijdens interieurprojecten.

Beschikbare afmetingen en diktes

Alle designs uit de UNILIN Evola-collectie zijn verkrijgbaar in combinatie met de Belspan P2-plaat.

De standaardformaten zijn 2.800x2.070 en/of 2.500x1.250 en/of 3.050x1.250.

Alle designs uit de UNILIN Evola-collectie met formaat 2.800x2.070 en diktes 18 mm en 19 mm zijn direct leverbaar uit voorraad.

Andere diktes uit ons servicegamma (8 tot 28 mm) kunnen binnen maximaal 10 werkdagen worden opgehaald.

Alle informatie over afmetingen en formaten vindt u in onze prijs- of voorraadlijsten.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

UNILIN Evola-Belspan is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.