



Betonspan Plus

Vochtwerende, structurele plaat met gladde beschermingslaag, voor herbruikbare betonbekisting

Betonspan Plus is een MUF-verlijmde spaanplaat met hoge dichtheid. De platen zijn aan beide zijden voorzien van een dampgesloten gladde beschermingslaag. Betonspan Plus ondergaat minimale uitzetting en zwelling onder invloed van hoge luchtvochtigheid.

Toepassingen

- Betonbekisting

Eigenschappen



Productklasse P5



Structurele toepassingen



Vochtwerend



Herbruikbaar



Betonspan Plus

Toepassingen

Gecombineerd met de juiste ontkistingsolie is Betonspan Plus de ideale betonbekistingsplaat voor herhaald gebruik. Om doorbuiging te voorkomen is een correcte ondersteuning van de plaat aangewezen. Vermijd in de mate van het mogelijke dat de zijanten rechtstreeks in contact komen met water en gebruik altijd geschikte werktuigen bij het zagen, frezen of boren. Betonspan Plus is niet geschikt voor permanente plaatsing in serviceklasse 3-omgevingen.

Raadpleeg de technische UNILIN-manual met gedetailleerde verwerkingsvoorschriften op www.unilinpanels.com

Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden	
Dikte EN 324-1	mm	18	21
Vochtgehalte EN 322	%	6-10	6-10
Technische kenmerken + Norm	5/95 percentielwaarden		
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	16	14
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,45	0,40
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	2400	2150
Zwelling/24 uur EN 317	%	10	10
Treksterkte na cyclus EN 321 option 1	N/mm ²	0,22	0,20
Zwelling na cyclus EN 321 option 1	%	12	11

Betonspan Plus voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 312 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Betonspan Plus is beschikbaar op stock. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Daarom is Betonspan Plus op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

