

Déclaration de performances

Règlement (UE) n° 305/2011

référence DOP numéro : DOP 2013/2

1.	Code d'identification unique du produit ou type :	PML 45.333.1000 CS/PML 33.250.1000 CS/CIRRUS 18 CS
2.	Numéro type de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 :	Le colis est pourvu d'une étiquette avec toutes les informations pertinentes afin que la traçabilité du produit est garantie.
3.	Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :	Plaque de couverture en acier
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 §5 et adresse du producteur :	PROFINORD EURL Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut Z.I. n°9, 59264 ONNAING, France
5.	Le cas échéant, nom et adresse du contact du mandataire conformément à l'article 12 §2 :	Non applicable
6.	Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances :	3 pour le feu et les substances dangereuses 4 pour les autres caractéristiques et feu
7.	Organisme notifié (cas de la hEN) :	Feu : LNE (NB 0071) / CSTB (NB 0679) Substances dangereuses : CSTB (NB 0679)
8.	Déclaration des performances pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :	Non applicable

9. **Performances déclarées**
L'ensemble des caractéristiques listées dans le tableau ci-dessous se réfèrent à la norme harmonisée EN 14782, et en particulier à son annexe ZA

Caractéristiques essentielles			Performance	Spécifications techniques harmonisées	
Epaisseur			0,63 à 1,00 mm	NF EN 508-1	
Résistance mécanique sous charge de 1.2 kN				NF EN 14782	
			PML 45.333.1000 CS		2,935
			PML 33.250.1000 CS		3,035
			CIRRUS 18 CS		2,735
Perméabilité à l'eau			Satisfaite ^(a)	NF EN 14782	
Variation dimensionnelle			12 E-6		
Relargage de substances dangereuses réglementées			^(b)		
Réaction au feu			A1	Décision CWFT	
Feu extérieur de couverture			Broof(t3)	Décision CWFT 2000/553/CF du 6 septembre 2000	
Durabilité	Grade de l'acier		S 320 GD	NF EN 14782	
	Classe de tolérance		II		
	Classe de revêtement	Face extérieure	RC 3 UV 3		
		Face intérieure	CPI 1		

^(a)concerne la performance du produit seul

^(b)Les faces en contact avec l'air intérieur ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximum autorisés spécifiés dans les réglementation européennes ou nationales. Des méthodes d'essai européennes sont en cours d'élaboration. Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances réglementées peut être consulté sur le site EUROPA de la Construction.

^(a) concerne la performance du produit seul

^(b) Les faces en contact avec l'air intérieur ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximum autorisés spécifiés dans les réglementation européennes ou nationales. Des méthodes d'essai européennes sont en cours d'élaboration. Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances réglementées peut être consulté sur le site EUROPA de la Construction.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

Cette déclaration de performances est produite sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Onnaing, le 1er Juillet 2013

R. TROST (CEO Joris Ide Groupe)