

BLOCKFLAM 430

Écran de sous-toiture HPV, réfléchif et non combustible.



POINTS FORTS

- Non combustible
- Étanche à l'eau W1
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Entraxe jusqu'à 90 cm
- Isolant été
- Longue durée de vie
- Bande adhésive intégrée

BLOCKFLAM 430

Écran de sous-toiture HPV, réfléchif et non combustible.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Aluminium, Tissu de verre Membrane imper-respirante
Épaisseur	0,43 mm
Masse surfacique	430 g/m ²
Largeur	1,20 m
Longueur	50 m
m ² total	60 m ²
m ² utile	55 m ² avec un recouvrement de 10 cm
Poids	26 kg
Conditionnement	24 rlx / palette (1 440 m ²)
Classement EST	E ₁ -S _{d1} -T _{R3}
Perméance à la vapeur d'eau	Sd : 0,06 m



DOMAINE D'APPLICATION

- Écran de sous-toiture pour toiture en pente. Pose sur chevrons et voliges.

AVANTAGES

Isolant été

- Réfléchit 95% du rayonnement thermique

Anti-condensation

- Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV)
Sd : 0,06 m
- Pose en contact direct avec l'isolant ou la volige

Protection incendie

- Non combustible : A2-s1,d0
- Aucun écart au feu autour des conduits de cheminées

Facile à poser

- Facile à couper au cutter
- Se visse sans vriller
- Bande adhésive intégrée

ACCESSOIRES



REFLEXBOND XL

Bande adhésive renforcée

WINILINE

Liteau ventilé



WINTOP

Closoir ventilé



WINEGOU

Bande d'égout



POSE

- Dérouler horizontalement BLOCKFLAM 430 sur les chevrons avec la face en aluminium dirigée vers l'extérieur en commençant vers le bas et raccorder les lès grâce à la bande adhésive.
- Raccorder BLOCKFLAM 430 à la gouttière à l'aide de la bande WINEGOU.
- Assurer une ventilation au dessus de l'écran à l'aide de contrelattes de 20 mm minimum, de liteaux de ventilation WINILINE et de closoirs de ventilation de la

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid et de la chaleur.

