weberprim sil

Sous-couche teintée avant application de parements silicates



15 l

DOMAINE D'UTILISATION

- sous-couche teintée à base de dispersion, de carbonate de calcium et de sable de quartz fin : optimise l'application du parement silicate **webermaxilin sil T**

SUPPORTS

extérieurs
- tous les supports destinés à recevoir une peinture, un enduit de parements silicates
- pour les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **weber durcisseur surface** avant l'application

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer à l'extérieurpar température ambiante ou température de la surface à enduire inférieure à +5 °C
- par temps très humide ou par fortes chaleurs
- sur surface horizontale ou inclinée de moins de 45 ° par rapport à l'horizontale, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
- sur enduit plâtre ou plâtre-chaux
- sur supports organiques ou supports humides

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

Composition
sable de quartz fin, résine en dispersion aqueuse, pigments adjuvants spécifiques

PERFORMANCES

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. DTU 59-1)
- nettoyer l'outillage immédiatement après usage avec de l'eau
- bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à enduire

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs, exempts d'huile de décoffrage.

+ PRODUITS

- ✓ **A base de dispersion et de sable de quartz fin**
- ✓ **Prêt à l'emploi**
- ✓ **Idéale avant application de webermaxilin sil T**

Date de parution : 18/12/2025
www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN

Eliminer impérativement les restes de revêtements organiques

- pour les les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **weber durcisseur surface** avant l'application

- sur supports neufs : appliquer **weberprim sil** après un temps d'attente de 3 semaines (les enduits neufs doivent être secs et avoir fait la plus grande partie de leur retrait)

- sur supports anciens, les salissures et particules mal adhérentes doivent être éliminées par grattage, brossage suivi d'un rinçage à l'eau claire ou nettoyage basse pression

- sur supports très poreux ou farinants, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher

CONDITIONS D'APPLICATION

de 5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

1
- appliquer **weberprim sil** à l'aide d'un rouleau, à refus, sur l'ensemble du support

2
- laisser sécher environ 24 heures avant d'appliquer le revêtement

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
seau en plastique de 15 l (palette filmée complète de 24 seaux)

Conservation
18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage non ouvert, stocké fermé dans un endroit sec, à l'abri du gel et des forte chaleurs.

Outillage
rouleau laine

Consommation
- 300 g/m² environ (0.25l/ m²) dilué à 20 % d'eau

Couleur
9 teintes en seau de 15 l. Consulter le nuancier ci-contre. Choisir la couleur du régulateur à partir du nuancier éclat organique 252 teintes

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.