

Tubes

Tube en aluminium calibré
couleur bleue



Les tubes sont livrés avec à chaque extrémité des repères de positionnement des raccords.
Pour s'assurer d'une connexion correcte, la flèche repère doit être en contact avec le raccord.




REF.	Ø Externe mm	Epaisseur	Pression	Poids g	Longueur
400.000 6	20	1.5	15	235	4 m
400.100 3	25	1.5	15	298	4 m
400.200 0	32	1.5	15	387	4 m

Raccords instantanés

Raccord Mâle




REF.	D	F	A	B	E	L	CH1	CH2
401.000 5	20	1/2	14	31,5	34,5	56	22	30
401.100 2	25	3/4	16,5	38,5	42,5	66	27	35
401.200 9	32	1	19	46	52	76,5	34	45



Raccord Femelle




REF.	D	F	A	B	E	L	CH1	CH2
401.500 0	20	1/2	15	31,5	34,5	49	24	30
401.600 7	25	3/4	16,5	38,5	42,5	56,5	32	35
401.700 4	32	1	19	46	42	66,5	38	45



Raccord Union Double (Jonction)




REF.	D	B	C	E	L	CH1	CH2
402.000 4	20	31,5	14,5	34,5	76,5	21	30
402.100 1	25	38,5	13,5	42,5	90,5	26	35
402.200 8	32	46	14,5	52	106,5	32	45



Raccord Union Double Coudé 90°



REF.	D	B	C	E	L	CH1	CH2
402.500 9	20	31,5	19	34,5	51	21	30
402.600 6	25	38,5	23	42,5	61,5	26	35
402.700 3	32	46	28	52	74,5	34	45



Raccord Union Double Coudé 135°



REF.	D	B	C	E	L	CH1	CH2
402.510 8	20	31,5	12,5	34,5	44	21	30
402.610 5	25	38,5	13,5	42,5	52	26	35
402.710 2	32	46	15	52	61	34	45

