

ISOLANTS



IPLRMONO

LAINE DE ROCHE MONO-DENSITÉ

Panneaux rigides en laine de roche mono-densité destinés à l'**Isolation Thermique Extérieure sous Enduit**.

LES + PRODUITS

- Installation simple et rapide.
- Pas de sens de pose.
- Fixation à fleur et à cœur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des panneaux	1 200 x 600 mm A bords droits Épaisseurs de 50 à 160 mm
Systèmes compatibles	Tous les systèmes PARISO avec isolant laine de roche
Conductivité thermique	$\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$

MODES DE FIXATION

- **Supports béton / maçonnerie :**
Pose calée chevillée exclusivement
- **Supports à ossature bois :**
Vissage dans les montants de l'ossature

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Certification ACERMI (nous consulter)
- CPT 3035_V3
- DTA ou AT des systèmes de la gamme **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique ($\text{m}^2.\text{K/W}$)
IPLRMONO50	50	1,35
IPLRMONO60	60	1,65
IPLRMONO80	80	2,20
IPLRMONO100	100	2,75
IPLRMONO120	120	3,30
IPLRMONO134	134	3,70
IPLRMONO140	140	3,85
IPLRMONO160	160	4,40

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE



- Machine de découpe
pour laine de roche :
Épaisseur de 90 à 300 mm
(réf IDPLR)