PAVÉ CAZÉO





DESCRIPTION

L'association du pavé Cazéo et des plaques à pavés permet de réaliser des surfaces perméables facilement et circulables par les véhicules légers.

Cazéo est un pavé non vieilli et compatible avec les systèmes de plaques à pavés 15x15x6 cm.

La réalisation de calepinages créatifs est facile et pratique, ce mode de pose permet d'utiliser différents coloris de pavés pour réaliser des délimitations de places de stationnement par exemple.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Facile à manipuler
- Compatible avec les plaques à pavés 15 x 15 x 6 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :	**Finition :** Lisse - non vieillie Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.
DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :	**Monoformats :** 15 x 15 cm **Épaisseurs :** 6 cm **Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm **Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3 mm
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :	**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D) **Absorption d'eau :** ≤ 6% en masse **Perte de masse à l'essai de gel/dégel :** - moyenne ≤ 1,0 kg/m² - résultats individuels ≤ 1,5 kg/m² **Résistance à l'abrasion :** - Essai d'abrasion au disque large : classe H **Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm **Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :	**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa **Charge de rupture de chaque pavé :** ≥ 250 N/mm
CARROSSABLE :	**OUI ,** par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

Pour nous contacter : info@alkern.fr - www.alkern.fr

COLORIS DISPONIBLES


Gris granit

Sur commande


Anthracite


Sable
(coloris nuancé)


Ivoire


Saumon pastel
(coloris nuancé)

POSE

Selon les préconisations du fournisseur de plaques à pavés.

CONDITIONNEMENT

PAVÉS CAZÉO						
Désignation	Poids / m² en kg	Conditionnement		Coloris	Code article	Sur commande
		m²	Un			
Pavé 15 x 15 cm - ép. 6 cm	142	9,95	448	Gris granit	321801	
				Anthracite	321811	•
				Jaune sable	321753	•
				Saumon pastel	321754	•
				Ivoire	321755	•

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

Edition janvier 2025