

ISOLANTS



IPLRDUO

LAINE DE ROCHE BI-DENSITÉ

Panneaux rigides en laine de roche bi-densité destinés à l'**Isolation Thermique Extérieure sous Enduit**.
La face supérieure surdensifiée recevant l'enduit est repérée par un marquage.

LES + PRODUITS

- Installation simple et rapide (panneau léger à porter et très maniable).
- Excellente performance thermique : avec seulement 130 mm, **IPLRDUO** répond au R mini de 3,70 m².K/W.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des panneaux	1 200 x 600 mm A bords droits Épaisseurs de 50 à 240 mm
Systèmes compatibles	Tous les systèmes PARISO avec isolant laine de roche
Conductivité thermique	$\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$

MODES DE FIXATION

- **Supports béton / maçonnerie** :
Pose calée chevillée exclusivement
- **Supports à ossature bois** :
Vissage dans les montants de l'ossature.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Certification ACERMI (nous consulter)
- CPT 3035_V3
- DTA ou AT des systèmes de la gamme **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)
IPLRDUO 50	50	1,40
IPLRDUO 60	60	1,70
IPLRDUO 80	80	2,25
IPLRDUO 100	100	2,85
IPLRDUO 120	120	3,40
IPLRDUO 130	130	3,70
IPLRDUO 140	140	4,00
IPLRDUO 160	160	4,55
IPLRDUO 180	180	5,10
IPLRDUO 200	200	5,70
IPLRDUO 240	240	6,85

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La face haute densité est destinée à recevoir l'enduit.

Un marquage superficiel (deux lignes verticales) permet d'identifier la face haute densité.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE



- Machine de découpe pour laine de roche : Épaisseur de 90 à 300 mm (réf IDPLR)