



UNILIN Evola-Belspan® Edged

Gesäumte, melaminbeschichtete, nicht strukturelle Spanplatte für den Innenausbau und die Möbelherstellung, erhältlich in einem umfangreichen Spektrum an UNILIN Evola-Designs

Fibromax Pro Paint ist eine MDF-Platte mit hervorragend fräsbarem Kern. Die Platte ist an zwei Seiten mit einer hochwertigen Lackträgerfolie versehen und kann somit ohne Vorbehandlung gestrichen oder mit lösemitteloder wasserbasiertem Lack lackiert werden. Die Platten können in der Serviceklasse 1 (trockene Umgebung) und ausschließlich innerhalb der Gefährdungsklasse 1 von Norm EN 335-3 eingesetzt werden.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel
- Regale
- Theken
- Arbeitsplatten

Eigenschaften



P2



Melaminbeschichtete Spanplatte



An den Seiten mit Kantenband gesäumt



100 % Recyclingholz



UNILIN Evola-Belspan® Edged

Anwendungsmöglichkeiten

UNILIN Evola-Belspan Edged wird für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenausbau und in der Möbelherstellung eingesetzt. Die Platte kommt vornehmlich für Regale, Theken und Arbeitsplatten zum Einsatz.

Vorteile

Perfekt auf das Design der Platte abgestimmtes Kantenband

- Pflegeleicht
- UV-beständig
- Kostengünstig
- Verarbeitungsfreundlich
- Platte aus 100 % Recyclingholz

Technische Daten

Leistungseigenschaften	Einheit	Bereiche der Nenndicke (mm)					
	mm	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40
Biegefestigkeit EN 310	N/mm ²	11	11	10,5	9,5	8,5	7
Biegesteifigkeit EN 310	N/mm ²	1800	1600	1500	1350	1200	1050
Querkzugfestigkeit EN 319	N/mm ²	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Wasserdampfdurchlässigkeit	Nass %	16	16	16	15	15	15
	Trocken %	50	50	50	50	50	50

Evola-Belspan Edged erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehyd-Emissionsklasse E1, wie in Tabelle 1 der EN-Norm 622-1 beschrieben.

Ausführung

Die gesäumte, melaminbeschichtete Platte ist in vielen verschiedenen Designs erhältlich.

Nicht nur optisch wirken die Holzdekore besonders lebensecht – auch die Texturen und Strukturen zeichnen sich durch eine authentische Haptik aus. In Verbindung mit zahlreichen Unifarben, die unter Beobachtung von internationalen Trends gewählt wurden, bieten die Designs schier endlose kreative Möglichkeiten für den Innenausbau.

Verfügbare Maße und Dicken

Ausgewählte Designs aus der UNILIN Evola-Kollektion sind in Verbindung mit der an 2 Seiten mit Kantenband gesäumten Belspan-P2-Platte erhältlich.

Standardgrößen messen 2.500 x 400 und 2.500 x 600. Dicken von 18 mm sind für ausgewählte Designs direkt ab Lager lieferbar. Sämtliche Informationen zu Abmessungen und Größen finden sich in unseren Preis- oder Bestandslisten.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft.

UNILIN Evola-Belspan Edged ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.