



UNILIN Evola-Belspan®

Melaminbeschichtete, nicht strukturelle Spanplatte für den Innenausbau und die Möbelherstellung, erhältlich in einem umfangreichen Spektrum an UNILIN Evola-Designs

UNILIN Evola-Belspan ist eine melaminbeschichtete, nicht strukturelle P2-Spanplatte. Die Platte eignet sich für trockene Bedingungen der Nutzungsklasse 1 und wird hauptsächlich für den Innenausbau und die Möbelherstellung verwendet. UNILIN Evola-Belspan besteht zu 100 % aus Recyclingholz – bis zu 85 % wiederverwertetes Holz, ergänzt durch Holz aus Restströmen der Holzindustrie, der nachhaltigen Forstwirtschaft oder dem Grünstreifenmanagement.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel
- Vertikale Anwendung

Eigenschaften



P2



Melaminbeschichtete Spanplatte



100 % Recyclingholz



UNILIN Evola-Belspan®

Anwendungsmöglichkeiten

UNILIN Evola-Belspan wird für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenausbau und in der Möbelherstellung eingesetzt. Die Platte kommt vornehmlich für vertikale Anwendungen zum Einsatz.

Vorteile

In allen UNILIN Evola-Bestandsdekoren ab Lager lieferbar. Perfekte farbliche Übereinstimmung mit Schichtstoff und Kantenband für alle UNILIN Evola-Bestandsdekore.

- Pflegeleicht
- UV-beständig
- Kostengünstig
- Verarbeitungsfreundlich
- Platte aus 100 % Recyclingholz

Technische Daten

Leistungseigenschaften	Einheit	Bereiche der Nenndicke (mm)					
		mm	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
Biegefestigkeit EN 310	N/mm²	11	11	10,5	9,5	8,5	7
Biegesteifigkeit EN 310	N/mm²	1600	1600	1500	1350	1200	1050
Querkzugfestigkeit EN 319	N/mm²	0,35	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Wasserdampfdurchlässigkeit	Nass %	16	16	16	15	15	15
	Trocken %	50	50	50	50	50	50

UNILIN Evola-Belspan erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehyd-Emissionsklasse E1, wie in Tabelle 1 der EN-Norm 622-1 beschrieben.

Ausführung

Die melaminbeschichtete Platte ist in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Nicht nur optisch wirken die Holzdekore besonders lebensecht – auch die Texturen und Strukturen zeichnen sich durch eine authentische Haptik aus. In Verbindung mit zahlreichen Unifarben, die unter Beobachtung von internationalen Trends gewählt wurden, bieten die Designs schier endlose kreative Möglichkeiten für den Innenausbau.

Verfügbare Maße und Dicken

Alle Designs aus der UNILIN Evola-Bestandskollektion sind in Verbindung mit der Belspan-P2-Platte erhältlich.

Standardgrößen messen 2.800 x 2.070 und/oder 2.500 x 1.250 und/oder 3.050 x 1.250.

Dicken von 18 mm und 19 mm sind für alle Designs aus der UNILIN Evola-Bestandskollektion in der Größe 2.800 x 2.070 direkt ab Lager lieferbar.

Weitere Dicken aus unserem Sortimentskatalog (8 bis 28 mm) sind innerhalb von maximal 10 Werktagen abholbereit. Sämtliche Informationen zu Abmessungen und Größen finden sich in unseren Preis- oder Bestandslisten.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft.

UNILIN Evola-Belspan ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.