weber filet d'échafaudage



PIÈCE

PERFORMANCES

Poids	50g/m²
Matière	PEHD
Point de fusion	120-135°C
Résistance chimique	60°C non résistants aux oxydants
Inflammable	Inflammable à 370°C
Brise-vent	70%
Résistance à la traction	113 N
Résistance à la rupture	217 N

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :**

Code article	Taille	Conditionnement
10003910	3.1 x 10 m	pièce (3,9 kg)
10003920	3.1 x 20 m	pièce (7 kg)

-

Filet d'échafaudage au logo Weber

- 2 dimensions: 3.10x10m avec 2 logos et 3.10x20m avec 4 logos
- Possibilité d'insérer un logo client avec le logo WEBER

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

© Saint-Gobain **weber** France - 385 019 070 R.C.S. MELUN