


LARITEC RND 21 hf US4

RND



Description:

Lame profil RND 01 (Profil façade), rainé en bout, en mélèze de Sibérie certifié FSC, d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, classe d'emploi 3, parement brossé, élément de fixation caché, la mise en œuvre se fera selon le DTU 41.2 en pose horizontale ou verticale

Utilisation :

Extérieur

Section hors tout :

21 x 144 mm

Largeur utile :

122 mm

Longueur :

3,95 m

Qualité :

US4 selon NF EN 14519

Essence :

Mélèze Sibérie, FSC®
LAGM,AS selon NF EN 13556

Certifications :

La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

Siccité des bois :

18 %

Masse volumique :

660 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

$\mu = 85$

Gamme :

LARITEC
Mélèze, brossé, sans finition

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Mode de fixation :

Un point de fixation caché

Usinage en bout :

rainé en bouts

Classe d'emploi :

Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARITEC RND 21 hf US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

LARITEC RND 21 hf US4 RND

DOP N° :

ALANFD00

3318555 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.