


DOUGLAS FAS 01 fe I/III

Lame mini GO



Utilisation :	Extérieur
Section hors tout :	21 x 144 mm
Largeur utile :	130 mm
Longueur :	3,85 m
Qualité :	I/III selon NF EN 14519
Essence :	Douglas Europ., PEFC PSMN,EU selon NF EN 13556
Certifications :	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
Siccité des bois :	18 %
Masse volumique :	580 kg/m³
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 75$
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,14 \text{ W / (m x K)}$
Gamme :	DOUGLAS Douglas, raboté, sans finition
Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².
Usinage en bout :	rainé en bouts
Classe d'emploi :	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
Durabilité :	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Sous-toiture DOUGLAS FAS 01 fe I/III + DTU 41-2 Revêtements extérieur en bois
DOP N° :	ADONFD00