

Mezzanine® U7 Standard TG

Panneau de particules U7 hautement structurel brut pour sol industriel

Le panneau de particules U7 (P6) hautement structurel comporte une finition par un système de rainure et de languette sur quatre côtés. Le Mezzanine U7 Standard TG convient à un usage dans les endroits secs, en classe de service 1, principalement pour un sol industriel tel qu'une mezzanine. La réaction au feu du produit standard est certifiée Cfl-s1. Le Mezzanine U7 Standard TG est composé à 100 % de bois circulaire, dont jusqu'à 85 % de bois post-consommation, auquel s'ajoute le bois provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Applications

- Sol industriel
- Mezzanine
- Applications structurelles
- Endroits secs, classe de service 1

Caractéristiques

- U7
- Extrêmement solide et rigide
- Face supérieure moyennement ignifuge Cfl-s1
- Dimensionnement ergonomique
- Système de rainure et de languette sur 4 côtés
- 100 % en bois circulaire



UNILIN

Mezzanine® U7 Standard TG

Applications

Conçu spécialement pour les sols de mezzanine, le panneau U7, exceptionnellement robuste, a été développé avec une haute densité et une forte adhérence entre les couches extérieures. Cela permet de supporter des charges supérieures ou d'offrir un plus grand espacement entre les supports. Une ossature plus fine, un plus grand intervalle entre les poutres et l'absence de plaques de distribution permettent de poser les sols de mezzanines de manière bien plus économique.

Spécifications techniques

Caractéristiques générales + standard	Unité	Valeurs moyennes		
Épaisseur NF EN 324-1	mm	25	>25-32	>32
Résistance à la flexion NF EN 312	N/mm²	16	16	15
Rigidité à la flexion NF EN 310	N/mm²	3300	3300	3100
Cohésion interne NF EN 319	N/mm²	0,40	0,40	0,35
Gonflement/24h NF EN 317	%	15	15	14

Le Mezzanine U7 Standard TG répond aux exigences générales et relève de la classe d'émission de formaldéhyde E1 telle que décrite dans le tableau 1 de la norme NF EN 622-1.

Finition

Le Mezzanine U7 Standard TG est disponible en format standard avec une fine surface poncée. Sa surface permet de poser facilement une finition supplémentaire (ex. : vinyle).

Dimensions/épaisseurs disponibles*

Le Mezzanine U7 Standard TG est disponible en stock dans bon nombre de finitions, épaisseurs et dimensions. Consultez le vaste stock UNILIN Panels sur www.unilinpanels.com. Pour connaître nos capacités techniques relatives aux épaisseurs et aux dimensions personnalisées, ainsi que les exigences de commande minimales, veuillez contacter notre équipe commerciale ou
envoyer un e-mail à info.panels@unilin.com.

Certificats

Le Mezzanine U7 Standard TG est certifié Cfl-s1 selon les normes CE. UNILIN Division Panels s'engage activement en faveur d'une gestion durable des forêts. Le Mezzanine U7 Standard TG émet peu de formaldéhyde (classe E1) et est disponible sur demande avec marquage PEFC et FSC.

CE
EN14041

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019