Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Cheville lavabo

Fixation de lavabo sur doublage plaque de plâtre + isolant



Cheville lavabo

Description

- Fixation de lavabo pour matériaux creux avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Cheville Ø12 ou Ø16.
- Vis double filet finition zinguée blanche Ø10 ou Ø12 filetage M8 x 50mm.
- Rondelle Ø8, écrou M8 et écrou nylon fournis.

Les Matériaux



Parpaing



Brique creuse

Les + produits

- Fabrication Française.
- Expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.



Cheville lavabo - vue en situation



Cheville lavabo - vue en coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
CHEV. LAVABO 12 X 200 Sachet de 2	A150240	Sachet de 2	10 Sachets	200 mm
CHEV. LAVABO 12 X 240 Sachet de 2	A150250	Sachet de 2	10 Sachets	240 mm
CHEV. LAVABO 16 X 300 Sachet de 2	A150252	Sachet de 2	10 Sachets	300 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PROFONDEUR DE PERÇAGE	PERÇAGE	DOUBLAGE MAX.
Ø12 + VIS Ø10	200 mm	210 mm	Ø12	60 mm
	240 mm	250 mm	Ø12	100 mm
Ø16 + VIS Ø12	300 mm	310 mm	Ø16	160 mm