

Fibromax® Pro Paint

Schilderklare MDF met lakdraagfolie

Fibromax Pro Paint is een MDF met een uitstekend freesbare kern. De plaat is aan twee zijden voorzien van een hoogwaardige lakdraagfolie, waardoor u ze zonder voorbehandeling kunt schilderen, spuiten of lakken met solventof watergedragen verf. De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (droge omgeving) en zijn enkel toepasbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN-335-3.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken

- L-MDF (EN 622-5)
- Schilderklaar



UNILIN

Fibromax® Pro Paint

Toepassingen

Fibromax Pro Paint kent door zijn technisch sterke kwaliteiten en eenvoudige verwerkbaarheid vele toepassingen in de meubelindustrie, winkel- en interieurinrichting. Deze plaat heeft een makkelijk af te werken oppervlakte voor keukens, dressings en badkamers maar evengoed voor schuifdeuren en scheidingswanden. Ook bij de inrichting van winkels en kantoren wordt deze plaat vaak gebruikt.
De Fibromax Pro Paint staat dan ook voor een plaat die zonder voorbehandeling afgewerkt kan worden in een eindkleur naar keuze. Bovendien zorgt de Fibromax Pro Paint plaat voor een uitstekende hechting, minder lagen voor een perfect resultaat en een gelijkmatige absorptie van verf.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden						
Dikte EN 324-1	mm	8	10	12	16	19	22	25
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden						
Buigsterkte EN 310	N/mm^2	20	20	20	18	18	15	15
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm^2	1700	1700	1700	1600	1600	1500	1500
Treksterkte EN 319	N/mm^2	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	20	16	16	14	14	12	12

Fibromax Pro Paint voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibromax Pro Paint is beschikbaar op stock.
Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com. Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.
Fibromax Pro Paint is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

CE
EN14041

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019