

Fibromax® Pro LF

Hoogwaardige MDF-plaat voor industriële verwerking in droge omgevingen

Fibromax Pro LF is een MDF-plaat met een hoge dichtheid. Fibromax Pro LF heeft een uitstekend schuurvermogen en een goed afgedicht oppervlak. Deze platen kunnen gebruikt worden in servicecategorie 1 (beperkte temperatuur en luchtvochtigheid) en de biologische risicocategorie 1 van de EN-norm 335-3. Fibromax Pro LF voldoet aan de eisen van de California Air Resource Board. Volgens ASTM E 1333-96 bedraagt de formaldehyde-emissie minder dan 0,11 ppm, wat overeenkomt met CARB, fase 2 zoals vastgesteld in de ACTM-regulering. Deze MDF-plaat voldoet ook aan de EPA-vereisten zoals vastgesteld in de TSCA Title VI-regulering.

Toepassingen

- Interieurdecoratie
- Meubelproductie

Kenmerken

L.MDF (EN 622-5)



UNILIN

Fibromax® Pro LF

Toepassingen

Fibromax Pro LF is perfect geschikt voor de afwerking van het interieur. Plinten en profielen zijn slechts twee van de vele toepassingen waarvoor Fibromax Pro een uitstekende keuze is. Het hoogwaardige oppervlak van Fibromax Pro LF kan afgewerkt worden met melamine, fineer, lak of verf.

Technische specificaties

Algemene kenmerken + standaard	Eenheid	Gemiddelde waarden						
Dikte EN 324-1	mm	6	8	10	12	16	19	22
Technicsche kenmerken + standaard		5/95 percentielwaarden						
Buigsterkte EN 310	N/mm²	20	20	20	20	18	18	15
Buigstijfheid EN 310	N/mm²	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600	1.500
Interne hechtsterkte EN 319	N/mm²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Zwellingsgraad/24u EN 317	%	20	20	16	16	14	14	12

Fibromax Pro voldoet aan de algemene eisen en valt onder formaldehyde-emissiecategorie E1 zoals beschreven in tabel 1 van de EN-norm 622-1.

Beschikbare afmetingen / diktes

Fibromax Pro is uit voorraad leverbaar en kan op bestelling gemaakt worden. Voor onze technische mogelijkheden op het gebied van aangepaste diktes en afmetingen, evenals de minimale bestelvereisten, kunt u contact opnemen met ons verkoopteam of e-mail info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN Division Panels zet zich actief in voor duurzaam bosbeheer. Fibromax Pro LF is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-label.

CARB II/TSCA VI COMPLIANT

CE EN14041

CHEMVERBOTSV COMPLIANT

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019