

Réf. MO40505

Tyvek

Combinaison



Les +

Matériaux respirant pour plus de confort
serrage taille élastiqué
Protection contre les agents infectieux

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
40501	S	25	100
40502	M	25	100
40503	L	25	100
40504	XL	25	100
40505	2XL	25	100
40506	3XL		100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries lourdes et de process

Infrastructures, BTP, TP

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industrie pharmaceutique
Nettoyage Industriel
Maintenance
Industrie automobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Serrage cheville
Matière	Tyvek	élastiqué
Fermeture	Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	
Cagoule	Cagoule élastiquée 3 pans	
Taille élastiquée		
Serrage poignet élastiqué		

NORME(S)




EPI CAT. III

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Type 5

Vêtements de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air.

EN1149-5:2008



Vêtements de protection antistatiques,

EN14126:2003



Vêtements de protection contre les agents infectieux.

EN1073-2:2002



Vêtements de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (pas de protection contre les radiations radioactives).