Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Cheville cône intérieur

Cheville métallique pour reprise de tige filetée



Cheville cône intérieur

Description

- Cheville métallique pour la reprise de tige filetée.
- Compatible avec vis et tige filetée au pas métrique.

Les + produits

- Profondeur d'ancrage réduite : possibilité de fixation dans un support de faible épaisseur.
- Expansion contrôlée grâce à l'outil de pose.
- Résistante au feu.

Applications

- Fixation et reprise de tige filetée dans le béton et les matériaux pleins même de faible épaisseur.

Les agréments

ETE 14-0339 pour béton non fissuré.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein / Pierre



brique pleine



Cheville cône intérieur - outil de pose

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FILET	LONGUEUR
OUTIL DE POSE M 6 Sachet de 1	A260230	Sachet de 1	Aucun	M6	-
OUTIL DE POSE M 8 Sachet de 1	A260240	Sachet de 1	Aucun	M8	-
OUTIL DE POSE M 10 Sachet de 1	A260250	Sachet de 1	Aucun	M10	-
CHEVILLE CONE INTERIEUR M 6 Bte de 200	A260310	Boîte de 200	Aucun	M6	25 mm
CHEVILLE CONE INTERIEUR M 8 Bte de 100	A260320	Boîte de 100	Aucun	M8	30 mm
CHEVILLE CONE INTERIEUR M 10 Bte de 50	A260325	Boîte de 50	Aucun	M10	40 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

	LONGUEUR CHEVILLE	LONGUEUR FILETAGE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE	PROFONDEUR DE PERÇAGE
M6	25 mm	12 mm	8 mm	30 mm
M8	30 mm	14 mm	10 mm	35 mm
M10	40 mm	15 mm	12 mm	45 mm

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	M6	M8	M10
BÉTON	130	230	320
PIERRE / PARPAING PLEIN	115	205	290
BRIQUE PLEINE	115	205	290

Les informations techniques - Mise en oeuvre

