


ALPINCOLOR10 KSP 10 HF US4

Lame Variante



Description:

Lame de bardage, profil KSP 10 hf (Variante), en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, de classe d'emploi 3, parement scié fin avec finition Alpincolor10, lasure de prégrisaillement à base d'eau et à structure microporeuse permettant au bois de respirer et d'anticiper le grisaillement naturel. D'une largeur utile de 122 mm, les éléments de fixations sont cachés, la mise en oeuvre se fera suivant le DTU 41.2

Utilisation :

Extérieur

Section hors tout :

26 x 144 mm

Largeur utile :

122 mm

Longueur :

3,6 \ 4 \ 5,1 \ 5,7 \ 6 m

Qualité :

US4 selon NF EN 14519

Essence :

Mélèze Sibérie, FSC®
LAGM, AS selon NF EN 13556

Certifications :

La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

Siccité des bois :

18 %

Masse volumique :

660 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

μ = 85

Gamme :

ALPINCOLOR10
Scié fin, Lasure de prégrisaillement

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Mode de fixation :

Un point de fixation caché

Classe d'emploi :

Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade ALPINCOLOR10 KSP 10 HF US4
DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

ALPINCOLOR10 KSP 10 HF US4

Lame Variante

DOP N° :

ALANFD00

2491949 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.