

Réf. **9PUMG**

Bottes synthétiques

PU

Bottes



PUROFORT™

SR

FO



### Les +

- \* Souple et légère pour un port longue durée.
- \* Modèle hommes-femmes avec semelle orthopédique pour plus de confort

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.    | Taille | Carton |
|---------|--------|--------|
| 9PUMG37 | 37     | 6      |
| 9PUMG38 | 38     | 6      |
| 9PUMG39 | 39     | 6      |
| 9PUMG40 | 40     | 6      |
| 9PUMG41 | 41     | 6      |
| 9PUMG42 | 42     | 6      |
| 9PUMG43 | 43     | 6      |
| 9PUMG44 | 44     | 6      |
| 9PUMG45 | 45     | 6      |
| 9PUMG46 | 46     | 6      |
| 9PUMG47 | 47     | 6      |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

### DESCRIPTION

Le modèle PUROFORT SAFETY est une botte de sécurité en PU doublée de polyamide enduit de PU. Elle possède une semelle intérieure Texon amovible et une semelle extérieure en PU antidérapante sur sol céramique.

Cette botte est munie d'un embout de protection et d'une semelle intercalaire en acier contre les chocs et la pénétration. Pour vous permettre de travailler même dans des environnements froids, son semelage est isolant contre le froid jusqu'à -20°C.

### SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Couleur              | Blanc        |
| Couleur 2            | Bleu         |
| Poids                | 800 g        |
| Tige                 | Purofort®    |
| Embout de protection | Acier        |
| Semelle d'usure      | PU           |
| Semelle de propreté  | Polyuréthane |
| Doublure             | Polyamide    |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

## Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0160 0453 24**

Délivré par INESCOP (0160) Polígono Industrial Campo Alto. C/ Alemania 102 - Aptdo. Correos 253 - 3600 ELDA (Alicante) - Spain



EPI CAT. II

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CI                | Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)                                                                                                                                                                                                                  |
| EN ISO 20345:2022 | Chaussures de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S4                | S4 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules |
| SR                | Résistance aux glissements (sol céramique + huile)                                                                                                                                                                                                                              |
| FO                | Résistance aux hydrocarbures                                                                                                                                                                                                                                                    |