


LIGNULINE11 FAS 00 US1**Grain d'Orge****Description:**

Lame profil FAS 00 (Grain d'orge), en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 14519, parem raboté avec finition Lignuline11, traitement anti UV et une couche de peinture couvrante.

Utilisation :

Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

Section hors tout :

18,5 x 146 mm

Largeur utile :

136 mm

Longueur :

4,5 \ 4,8 \ 5,1 m

Qualité :

US1 selon NF EN 14519

Essence :

Épicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications :

Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois :

16 %

Masse volumique :

460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 65$ **Conductivité thermique :**

$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

Gamme :

LIGNULINE11
Peinture pour bois couvrante, raboté
11= 1x finition + anti-UV

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi :

Cl. II selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Sous-toiture LIGNULINE11 FAS 00 US1
+ DTU 41-2 Revêtements extérieur en bois

DOP N° :

AFINFD00