Porte d'entrée Select 900



Select 900 - RAL 7016
Options : barre de tirage HB38-2 + partie latérales vitrées

Isolation optimale assurée par un panneau double paroi acier épaisseur 46 mm, isolé avec mousse polyuréthane, avec rupture de pont thermique, une huisserie aluminium avec rupture de pont thermique et un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique.

Étanchéité parfaite grâce à des joints périphériques sur le panneau et sur l'huisserie, un joint brosse dans les angles inférieurs et un joint cornière dans le soubassement.


Sécurité renforcée avec une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage, 3 points anti-dégondage côté paumelles et 3 robustes paumelles en aluminium ton argent avec réglage tridimensionnel.

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférentielles, 9 couleurs structurées et 3 finitions Decograin.

Dimensions standard ciblées (900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm) et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable.
Option barre de tirage comprenant en plus d'une poignée barre de tirage une serrure à crochets et une gâche jour – nuit.


Possibilité de tapées montées, parties latérales fixes, impostes, kit rénovation, profil d'élargissement.



Rupture de pont thermique : Panneau double paroi en acier épaisseur 46 mm isolé avec de la mousse polyuréthane.

Seuil synthétique et aluminium hauteur 20 mm conforme au besoin PMR.





Sécurité renforcée :
Serrure de sécurité automatique à verrouillage 3 points côté paumelles.


3 paumelles à fiche avec réglage tridimensionnel en aluminium ton argent.



Joint à brosse dans les angles inférieurs du panneau.

Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et sur l'huisserie.

Joint cornière dans le soubassement.



Huisserie en aluminium avec joint et possibilité de tapée montée de même couleur que la porte.



Poignée béquille intérieur et extérieur en acier inoxydable.

Couleurs préférentielles

RAL 1015 *Ivoire clair*	***RAL 3000*** *Rouge feu*	***RAL 3003*** *Rouge rubis*	***RAL 3004*** *Rouge pourpre*	***RAL 5010*** *Bleu gentiane*	***RAL 5014*** *Bleu pigeon*
RAL 6005 *Vert mousse*	***RAL 7016*** *Gris anthracite*	***RAL 7035*** *Gris clair*	***RAL 7040*** *Gris fenêtre*	***RAL 8003*** *Brun argile*	***RAL 8028*** *Brun terre*
RAL 9001 *Blanc crème*	***RAL 9002*** *Blanc gris*	***RAL 9006*** *Alu. blanc*	***RAL 9007*** *Alu. gris*		

Couleurs structurées

Ivoire clair 1319	*Rouge 3230*	*Bleu 5503*	*Vert 6338*	*Gris anthracite 7614*
Gris basalte 7615	*Gris 7616*	*Gris galet 7617*	*Noir 2100*	

Finition Decograin

Chêne doré	*Chêne foncé*	*Chêne nuit*	*Winchester*	*Titan Metallic CH703*

GARANTIE 5 ANS TUBAUTO

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF EN 1241-1

TUBAUTO