BLOC-PORTE COUPE FEU 30 min Réversible



Bloc-porte coupe feu 30 min réversible - RAL 9002

Bloc-porte coupe feu un vantail.

Panneau et huisserie en acier galvanisé avec peinture d'apprêt à base de poudre RAL 9002. **Réversible droite ou gauche.**

Panneau double paroi d'épaisseur 45 mm avec recouvrement de feuillure mince sur 2 côtés, épaisseur de tôle 10/10ème mm. Rigidité assurée par ossature intérieure en acier. Remplissage par laine de roche.

Joint feu collés en traverses de vantail.

Verrouillage 1 point avec **serrure à mortaiser** réversible, réservation pour cylindre, livrée avec silhouette et clé à gorge.

Garniture à béquille synthétique noire avec noyau en acier.

Deux paumelles soudées dont une à ressort et **réglable en hauteur**, et deux pions **anti-dégondage en acier**.

Huisserie en Z sur 4 côtés en profilé acier épaisseur 20/10ème mm avec **joint isophonique** périphérique EPDM sur 4 côtés. Profil de seuil d'huisserie amovible. Livrée avec **profil rejet d'eau** en aluminium. Fixation par pattes de scellement soudées.

Montage sur cloison maçonnée ou béton d'épaisseur minimum 115 mm et de densité minimum 800 kg/m³.




Joint intumescent



Huisserie d'angle



Résistance au feu EI_2 30 | *Isolation acoustique 37 dB** | *Isolation thermique Ud = 1.7 W/m².K** | *Réversible*



Paumelle réglage en hauteur à +/- 2,5 mm



Pions anti-dégondage



Traverse basse amovible



Profil rejet d'eau



Ferme-porte (option) montage côté paumelles



Double béquillage avec noyau



Cylindre (option)

** sur huisserie en Z 4 côtés.*

GARANTIE 2 ANS TUBAUTO

TUBAUTO