

LARIX G4R 00 US4

Planche rabotée



Description:

Lame G4R 00 raboté 4 faces, angles arrondis, en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, classe d'e

Lame G4R 00 raboté 4 faces, angles arrondis, en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, classe d'e 3, sans finition.

Lame G4R 00 raboté 4 faces, angles arrondis, en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, classe d'e

Utilisation :

Extérieur

Section hors tout :

20,5 x 140 mm

Largeur utile :

140 mm

Longueur :

2,7 \ 3 \ 4 \ 5,1 \ 5,4 \ 5,7 \ 6 m

Qualité :

US4 selon NF EN 14519

Essence :

Mélèze Sibérie, FSC®
LAGM,AS selon NF EN 13556

Certifications :

La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

Siccité des bois :

18 %

Masse volumique :

660 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

μ = 85

Gamme :

LARIX
Mélèze, raboté, sans finition

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi :

Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX G4R 00 US4 + DTU 41-2
Revêtements extérieurs en bois

LARIX G4R 00 US4**Planche rabotée****DOP N° :****ALAGKD00**

2076100 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.