

Clicwall® Paint

Revêtement mural décoratif, prêt à peindre.

Panneau MDF non structurel avec profilé Uniclic, doté d'un film à peindre blanc de haute qualité, convenant à une finition peinture très rapide et économique. Le Clicwall Paint est adapté aux conditions en milieu sec, convient aux applications de classe de service 1 et est principalement utilisé pour les parois de séparation et les parois doubles. Le Clicwall Paint est composé à 100 % de bois circulaire provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Applications

- Parois de séparation
- Parois doubles

Caractéristiques

- MDF (EN 14322)
- Une large sélection de décors
- L'idéal pour un usage intensif
- Pose rapide pour un résultat élégant immédiat
- Assemblage à rainure et languette
- 100 % en bois circulaire



UNILIN

Clicwall® Paint

Applications

Panneau MDF non structurel en mélaminé, prêt à peindre, pour les parois de séparation et les parois doubles.
Côtés longs fournis avec le profilé Uniclic, pour un système d'encliquetage rapide et facile.
Résistant aux chocs, le Clicwall Paint convient aux projets de commerces de détail, hôtels, maisons de vacances, unités modulaires, bureaux, maisons de retraite, établissements scolaires, etc.
Le Clicwall Paint est conforme à la norme Euroclasse D-s2, d0 (application non ignifuge) et peut être utilisé dans des conditions non humides (classe de service 1).

Dimensions/épaisseurs disponibles

Dimensions : net/brut (H x L x P) :
- ClicWall standard : 2 785 x 600 x 10 mm/2 785 x 618 x 10 mm ; 13 kg/panneau
- ClicWall panneaux hauts : 3 500 x 600 x 10 mm/3 500 x 618 x 10 mm ; 16 kg/panneau

Autres dimensions : sur demande.

Certificats

UNILIN Division Panels s'engage activement en faveur d'une gestion durable des forêts. Le ClicWall Paint est étiqueté PEFC standard et est disponible sur demande avec marquage FSC.

Carb II/TSCA VI sur demande.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020