Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Cheville Plak métal

Cheville pour plaque de plâtre sans perçage



Cheville Plak métal

Description

- Cheville métallique pour plaque de plâtre sans perçage.
- Peut également s'utiliser dans le carreau de plâtre.
- Pose possible au tournevis ou à la visseuse.
- Cheville en Zamak.

Les + produits

- Sans perçage : facile et rapide.
- Corps en Zamak résistant au feu.
- Possibilité d'adapter la visserie selon l'application : tête fraisée, tête plate, patte à vis...

Les Matériaux



Plaque de plâtre



Cheville Plak métal + vis tête ronde




cheville plak metal + vis tête fraisée



Cheville Plak métal + patte à vis M7



cheville Plak métal - vue en coupe





cheville Plak métal - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT
CHEV. PLAK METAL + VIS Seau de 200	A174120	Seau de 200	Aucun
CHEVILLE PLAK METAL + PATTE A VIS M7 Bte de 100	A200000	Boîte de 100	Aucun
CHEVILLE PLAK METAL + VIS BTE DE 100	A200010	Boîte de 100	Aucun
CHEVILLE PLAK METAL + VIS T.FRAISEE Bte de 100	A200015	Boîte de 100	Aucun
CHEVILLE PLAK METAL SANS VIS Bte de 100	A200020	Boîte de 100	Aucun
CHEV. PLAK METAL + VIS Sachet de 10	A858760	Sachet de 10	20 sachets

Les informations techniques - Données techniques

	L LONGUEUR CHEVILLE	Ø VIS DIAMÈTRE DE LA VIS	TFIX EPAISSEUR MAXI À FIXER	CHARGE MAXI.
CHEVILLE PLAK MÉTAL	33 mm	4 à 4,2 mm	15 mm	15 kg



L LONGUEUR CHEVILLE	Ø VIS DIAMÈTRE DE LA VIS	TFIX EPAISSEUR MAXI À FIXER	CHARGE MAXI.

Les informations techniques - Mise en oeuvre

