

Laissez entrer la lumière…



LLUMINIUM
Ud : 1,5 W/m².K
ou Ud : 1,1 W/m².K*
Vitrage Transparent



YTRIUM
Ud : 1,5 W/m².K
ou Ud : 1,1 W/m².K*
Vitrage Satinovo



INDIUM
Ud : 1,5 W/m².K
ou Ud : 1,1 W/m².K*
Vitrage Déco



QUADRATUM
Ud : 1,6 W/m².K
Vitrage Satinovo

Modèles présentés en Noir RAL 9005.

FINITIONS

Finitions de base (bicoloration)

Face intérieure :

RAL 9016

Face extérieure, coloris satinés :




RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 1013 | RAL 1015 | BRONZE 1247 | RAL 3004




RAL 5003 | RAL 5010 | RAL 5023 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 9005

Face extérieure, coloris sablés :



RAL 9016 SABLÉ | MARRON OXYDE 1 | AZURITE 1



AZURITE 3 | NOIR 2100 SABLÉ | RAL 7016 SABLÉ

En option

Tous les coloris RAL satinés et autres finitions sablées. Monocoloration possible.



LE + PRODUIT

Munies du triple vitrage retardateur d'effraction en option, ces portes vous assurent sécurité et confort thermique.

* **PERFORMANCE THERMIQUE**

Avec un double vitrage	Avec un triple vitrage
↓	↓
Ud : **1,5 W/m².K**	Ud : **1,1 W/m².K**

Portes à cadre en standard et sur-mesure.

CONFIGURATION

1 vantail, 2 vantaux, tiercées ou ensemble composé avec châssis fixe latéral.

CONCEPTION

- Dormant de 68 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm.
- Ouvrant de 77 mm avec une conception menuisée.
- Assemblage réalisé en coupe d'onglet avec des équerres serties à visser. Les parcloses sont à l'intérieur.
- De base : double vitrage retardateur d'effraction de 28 mm avec intercalaire warm-edge.
  En option, triple vitrage retardateur d'effraction de 48 mm (hors modèle QUADRATUM).
- Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R.

Fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage.

De base : crémone automatique 5 points.
En option : crémone automatique à crochets et système anti-dégondage.

POIGNÉE

Poignée aluminium RIGA



OPTION LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.

