

Réf. 1LASBOP

Manutention et travaux de précision

Milieu humide



Les +

Excellent grip en milieu sec et humide (finition grainée)
Enduction mousse latex souple : grande dextérité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LASBOP007	7	0	50
1LASBOP008	8	0	50
1LASBOP009	9	5	50
1LASBOP010	10	5	50
1LASBOP011	11	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochant

DESCRIPTION

Tricot bleu sans couture à base de polyester, élasthanne, jauge 13,
Double enduction palmaire en mousse de latex bleu avec finition grainée,
Poignet tricot

SECTEURS

Industries légères
Collectivités
Maintenance
Second-œuvre du bâtiment
Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté pour tous les travaux fins en milieu humide : plomberie, gouttières, tuyauterie, industrie de la construction (manutention), logistique, collectivités, entretien des espaces verts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Bleu Clair
Couleur 2	Bleu Foncé
Forme	Gant
Environnement	Milieu humide
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	lisse
Niveau de l'enduction 2	Paume
Matière de l'enduction 2	Latex
Finition de l'enduction 2	sandy
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/12/16/1540

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 10/07/2023