



UNILIN Evola-Hydrolis[®]

Gemelamineerde vochtbestendige en niet-structurele spaanplaat voor interieur en meubels, verkrijgbaar in talloze UNILIN Evola-designs

UNILIN Evola-Hydrolis is een gemelamineerde vochtbestendige niet-structurele P3-spaanplaat. UNILIN Evola-Hydrolis is geschikt voor vochtige omstandigheden, servicecategorie 2, voornamelijk gebruikt voor interieur en meubels. UNILIN Evola-Hydrolis wordt gemaakt van 100% gerecycled hout: tot 85% hout na consumptie, aangevuld door hout uit afval afkomstig uit de houtindustrie, duurzame bosbouw of bermbeheer.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken



P3



Gemelamineerde spaanplaat



100% circulair hout



UNILIN Evola-Hydrolis[®]

Toepassingen

UNILIN Evola-Hydrolis wordt gebruikt voor verschillende toepassingen bij het ontwerpen van interieur en meubels, voornamelijk in vochtige omstandigheden..

Voordelen

De kleur past perfect bij HPL & kantenband voor alle UNILIN Evola-stockdecoren

- Toepassing in vochtige omstandigheden
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen UV-licht
- Budgetvriendelijk
- Eenvoudig te hanteren
- 100% gerecyclede plaat

Afwerking

De gemelamineerde plaat kan worden gecombineerd met allerlei designs.

De houten decoren zien er niet alleen ongelooflijk levensecht uit, de structuur voelt ook bijzonder authentiek aan. In combinatie met heldere kleuren, gebaseerd op internationale trends, kan je met de designs je creativiteit de vrije loop laten tijdens interieurprojecten.

Beschikbare afmetingen en diktes

Alle designs uit de UNILIN Evola-collectie kunnen op aanvraag worden gecombineerd met de Hydrolis-plaat.

De standaardformaten zijn 2.800x2.070 en/of 2.500x1.250 en/of 3.050x1.250

De diktes uit ons servicegamma (10, 12, 16, 18, 19 en 22 mm) kunnen binnen maximaal 10 werkdagen worden opgehaald (formaat 2.800x2.070).

Alle informatie over afmetingen en formaten vindt u in onze prijslijst.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

UNILIN Evola-Hydrolis is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.