

EURODRAIN DN 80

Norme NF U 51-101 Décembre 1987

Référentiel de Certification NF073



DRAINS & COLLECTEURS AGRICOLES EN PVC

DRAINS BATIMENTS EN PVC

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 80
Essais dimensionnels			
Diamètre extérieur	(mm)	80 +0.5/-1.5	80.2
Diamètre intérieur	(mm)	72 +2/0	73.5
Diamètre minimal d'enroulement Collecteur	(mm)	500	500
Largeur des perforations	(mm)	0.8 à 2.15	0.8 à 2.15
Surface captante	(cm ² /ml)	>20	>30

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 80
Résistance à l'écrasement		Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours	Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours
Résistance au choc		max. 10% de casse	max. 10% de casse
Allongement sous charge		< 45 mm	< 45 mm

EURO GAINE DN 80
EURODRAIN DN 80 ENROBE

EURODRAIN DN 80 Non Perforé
EURODRAIN DN 80 avec GEOTEXTILE

EURODRAIN DN 100

Norme NF U 51-101 Décembre 1987
Référentiel de Certification NF073



DRAINS & COLLECTEURS AGRICOLES EN PVC

DRAINS BATIMENTS EN PVC

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 100
Essais dimensionnels			
Diamètre extérieur	(mm)	100 +0.5/-1.5	99.7
Diamètre intérieur	(mm)	91 +2/0	92.5
Diamètre minimal d'enroulement Collecteur	(mm)	550	550
Largeur des perforations	(mm)	0.8 à 2.15	0.8 à 2.15
Surface captante	(cm ² /ml)	>20	>30

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 100
Résistance à l'écrasement		Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours	Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours
Résistance au choc		max. 10% de casse	max. 10% de casse
Allongement sous charge		< 45 mm	< 45 mm

EURO GAINE DN 100
EURODRAIN DN 100 ENROBE

EURODRAIN DN 100 Non Perforé
EURODRAIN DN 100 avec GEOTEXTILE

EURODRAIN DN 125

Norme NF U 51-101 Décembre 1987
Référentiel de Certification NF073



DRAINS & COLLECTEURS AGRICOLES EN PVC

DRAINS BATIMENTS EN PVC

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 125
Essais dimensionnels			
Diamètre extérieur	(mm)	125 +0.5/-2.0	125.2
Diamètre intérieur	(mm)	115 +2.5/0	116.0
Diamètre minimal d'enroulement Collecteur	(mm)	600	600
Largeur des perforations	(mm)	0.8 à 2.15	0.8 à 2.15
Surface captante	(cm²/ml)	>20	>30

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 100
Résistance à l'écrasement		Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours	Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours
Résistance au choc		max. 10% de casse	max. 10% de casse
Allongement sous charge		< 45 mm	< 45 mm

EURO GAINE DN 125
EURODRAIN DN 125 ENROBE

EURODRAIN DN 125 Non Perforé
EURODRAIN DN 125 avec GEOTEXTILE

EURODRAIN DN 160

Norme NF U 51-101 Décembre 1987
Référentiel de Certification NF073



DRAINS & COLLECTEURS AGRICOLES EN PVC

DRAINS BATIMENTS EN PVC

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 160
Essais dimensionnels			
Diamètre extérieur	(mm)	160 +0.5/-2.0	159.0
Diamètre intérieur	(mm)	148 +2.5/0.0	149.0
Diamètre minimal d'enroulement Collecteur	(mm)	750	750
Largeur des perforations	(mm)	0.8 à 2.15	0.8 à 2.15
Surface captante	(cm ² /ml)	>20	>40

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 160
Résistance à l'écrasement		Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours	Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours
Résistance au choc		max. 10% de casse	max. 10% de casse
Allongement sous charge		< 45 mm	< 45 mm

EURO GAINÉ DN 160
EURODRAIN DN 160 ENROBE

EURODRAIN DN 160 Non Perforé
EURODRAIN DN 160 avec GEOTEXTILE

EURODRAIN DN 200

Norme NF U 51-101 Décembre 1987
Référentiel de Certification NF073



DRAINS & COLLECTEURS AGRICOLES EN PVC

DRAINS BATIMENTS EN PVC

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 200
Essais dimensionnels			
Diamètre extérieur	(mm)	200 +0.5/-2.0	199.3
Diamètre intérieur	(mm)	182 +2.5/0	183.0
Diamètre minimal d'enroulement Collecteur	(mm)	800	980
Largeur des perforations	(mm)	0.8 à 2.15	0.8 à 2.15
Surface captante	(cm ² /ml)	>20	>40

		NF U 51-101	EURODRAIN DN 100
Résistance à l'écrasement		Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours	Déformation maxi : 10% du Ø ext.après 20 jours
Résistance au choc		max. 10% de casse	max. 10% de casse
Allongement sous charge		< 45 mm	< 45 mm

EURO GAINÉ DN 200
EURODRAIN DN 200 ENROBE

EURODRAIN DN 200 Non Perforé
EURODRAIN DN 200 avec GEOTEXTILE

4 - Les accessoires.

L'utilisation d'accessoires de qualité, spécifiques aux réseaux de drainage, c'est-à-dire munis de cliquets anti-décrochement, est indispensable pour réaliser des raccordements fiables.

Les accessoires disponibles sont : les manchons, les pièces en oblique, les sorties à clapet, les réductions, les clips, les pipes et les bouchons obturateurs.

L'utilisation exclusive de **drains et collecteurs agricoles en PVC à la marque NF** garantit les conformités dimensionnelles indispensables à la réalisation de raccordements de qualité.



- ❶ Manchon à cliquet
- ❷ Clips et pipe séparés
- ❸ Pièce en oblique

- ❹ Pièce réductrice
- ❺ Raccordement par clips et pipe
- ❻ Sortie à clapet

