



Clicwall[®]

Decoratieve wandbekleding

Aan de bovenkant gemelamineerde en niet-structurele MDF-plaat met Uniclic-profiel, verkrijgbaar in een breed scala van hoogwaardige UNILIN-Evola-ontwerpen. Clicwall is geschikt voor droge omstandigheden, servicecategorie 1 en wordt voornamelijk gebruikt voor scheidingswanden en wandbekledingen. Clicwall wordt vervaardigd van 100% circulair hout uit restafval afkomstig uit de houtindustrie, duurzame bosbouw of bermbeheer.

Toepassingen

- Scheidingswanden
- Wandbekledingen

Kenmerken

-  MDF (EN 14322)
-  Een breed scala van ontwerpen
-  Perfect voor intensief gebruik
-  Snelle installatie voor een onmiddellijk stijlvol resultaat
-  Tong en groef
-  100% circulair hout



Clicwall[®]

Toepassingen

Aan de bovenkant gemelamineerde, niet-structurele MDF-plaat voor scheidingswanden en wandbekledingen. De lange zijden zijn voorzien van een Uniclic-profiel, waardoor het kliksysteem snel en eenvoudig te plaatsen is. Kras- en stootbestendig en zeer hygiënisch, waardoor Clicwall geschikt is voor projecten in de retail, hotels, vakantiehuizen, modulaire units, kantoren, seniorenwoningen, onderwijs, enz.

Clicwall Paint is conform Euroklasse D-s2,d0 (niet brandvertragende toepassing) en kan gebruikt worden in niet-vochtige omstandigheden (serviceklasse 1).

Beschikbare afmetingen / diktes

Afmetingen: netto/bruto (HxBxD):

- Clicwall standaard: 2.785 x 600 x 10mm / 2.785 x 618 x 10mm; 13kg/paneel
- Clicwall hoge panelen: 3.500 x 600 x 10mm / 3.500 x 618 x 10mm; 16kg/paneel

Andere afmetingen: op aanvraag.

Certificaten

UNILIN Division Panels zet zich actief in voor duurzaam bosbeheer. Clicwall is standaard PEFC-gelabeld en is op aanvraag verkrijgbaar met FSC-label.

Carb II / TSCA VI op aanvraag.