

Clicwall® MR

Decoratieve wandbekleding, vochtbestendig.

Aan de bovenkant gemelamineerde, vochtbestendige en niet-structurele MDF.H-plaat met Uniclic-profiel, verkrijgbaar in een breed scala van hoogwaardige UNILIN-Evola-ontwerpen. Clicwall MR is geschikt voor vochtige omstandigheden, servicecategorie 2 en wordt voornamelijk gebruikt voor scheidingswanden en wandbekledingen. Clicwall MR wordt vervaardigd van 100% circulair hout uit restafval afkomstig uit de houtindustrie, duurzame bosbouw of bermbeheer.

Toepassingen

- Scheidingswanden
- Wandbekledingen

Kenmerken

- MDF.H (EN 14322)
- Een breed scala van ontwerpen
- Perfect voor intensief gebruik
- Snelle installatie voor een onmiddellijk stijlvol resultaat
- Tong en groef
- 100% circulair hout



UNILIN

Clicwall® MR

Toepassingen

Aan de bovenkant gemelamineerde, vochtbestendige en niet-structurele MDF-plaat voor scheidingswanden en wandbekledingen.
De lange zijden zijn voorzien van een Uniclic-profiel, waardoor het kliksysteem snel en eenvoudig te plaatsen is.
Kras- en stootbestendig en zeer hygiënisch, waardoor Clicwall MR geschikt is voor projecten in de retail, hotels, vakantiehuizen, modulaire units, kantoren, seniorenwoningen, onderwijs, enz.
Clicwall MR is conform Euroklasse D-s2,d0 (niet brandvertragende toepassing) en kan gebruikt worden in vochtige omstandigheden (servicecategorie 2).

Beschikbare afmetingen / diktes

Afmetingen: netto/bruto (HxBxD):
- Clicwall standaard: 2.785 x 600 x 10mm / 2.785 x 618 x 10mm; 13kg/paneel
  Andere afmetingen: op aanvraag.

Certificaten

UNILIN Division Panels zet zich actief in voor duurzaam bosbeheer. Clicwall MR is standaard PEFC-gelabeld en is op aanvraag verkrijgbaar met FSC-label.

Carb II / TSCA VI op aanvraag.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020