

Mezzanine® U7 Standard TG

Unbehandelte, hochstrukturelle U7-Spanplatte für Industrieböden

Die hochstrukturelle U7-Spanplatte (P6) hat ein Nut- und Federsystem an vier Seiten. Mezzanine U7 Standard TG ist für die Verwendung unter trockenen Bedingungen in der Serviceklasse 1 geeignet, hauptsächlich für Industrieböden wie Lagerbühnen. Die Brandreaktion des Standardprodukts ist Cfl-s1-zertifiziert. Mezzanine U7 Standard TG besteht zu 100 % aus Recyclingholz: bis zu 85 % wiederverwertetes Holz, ergänzt durch Holz aus Restströmen der Holzindustrie, nachhaltiger Forstwirtschaft oder Grünstreifenmanagement.

Anwendungsmöglichkeiten

- Industrieböden
- Lagerbühnen
- Strukturelle Anwendungen
- Trockene Bedingungen, Serviceklasse 1

Eigenschaften

- U7
- Besonders stark und steif
- Durchschnittliche feuerhemmende Laufseite Cfl-s1
- Ergonomische Größe
- Nut- und Federsystem an vier Seiten
- 100 % Recyclingholz



UNILIN

Mezzanine® U7 Standard TG

Anwendungsmöglichkeiten

Die außergewöhnlich starke U7-Grundplatte wurde spezielle für Lagerbühnen entwickelt und verfügt über hochverdichtete und stark verleimte Deckschichten. Dadurch sind höhere Belastungen oder größere Zwischenräume der Stützen möglich. Durch die schlankere Gestaltung der Unterkonstruktion, wie z. B. größere Trägerabstände und den Wegfall von Verteilerplatten, können Lagerbühnen viel kostengünstiger verlegt werden.

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften + Standard	Einheit	Durchschnittliche Werte		
Dicke EN 324-1	mm	25	>25-32	>32
Biegefestigkeit EN 312	N/mm^2	16	16	15
Biegesteifigkeit EN 310	N/mm^2	3.300	3.300	3.100
Querzugfestigkeit EN 319	N/mm^2	0,40	0,40	0,35
Quellung/24 Std. EN 317	%	15	15	14

Mezzanine U7 Standard TG erfüllt die allgemeinen Anforderungen und hat die Formaldehydemission-Klasse E1 wie in Tabelle 1 von EN Standard 622-1 beschrieben.

Veredelung

Mezzanine U7 Standard TG ist als Standard mit einer feinen, geschliffenen Oberfläche erhältlich. Die Oberfläche ermöglicht ein einfaches Aufbringen einer zusätzlichen Veredelung (z. B. Vinyl).

Verfügbare Abmessungen/Dicken*

Mezzanine U7 Standard TG ist ab Lager mit verschiedenen Veredelungen, Dicken und Abmessungen erhältlich. Sehen Sie sich das komplette UNILIN-Platten-Sortiment unter www.unilinpanels.com an. Falls Sie Informationen zu technischen Eigenschaften bei kundenspezifischen Dicken und Abmessungen sowie zu den Anforderungen für die Mindestbestellmenge möchten, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam oder schreiben Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

Mezzanine U7 Standard TG ist Cfl-s1-zertifiziert nach CE. UNILIN, Division Panels, engagiert sich aktiv für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Mezzanine U7 Standard TG hat eine niedrige Formaldehydemission (E1-Klasse) und ist auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Kennzeichnung erhältlich.

CE
EN14041

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019