

MATTNOVA10 RHO/HF10 91 U5/M1 US

Rhombus

<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	21 x 144 mm
<u>Largeur utile :</u>	122 mm
<u>Longueur :</u>	Longueur sur demande
<u>Qualité :</u>	US4 selon NF EN 14519
<u>Essence :</u>	Mélèze Sibérie, FSC® LAGM,AS selon NF EN 13556
<u>Certifications :</u>	La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document
<u>Siccité des bois :</u>	18 %
<u>Masse volumique :</u>	660 kg/m³
<u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u>	$\mu = 85$
<u>Gamme :</u>	MATTNOVA10 Saturateur
<u>Coloris :</u>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².
<u>Mode de fixation :</u>	Un point de fixation caché
<u>Usinage en bout :</u>	rainé en bouts
<u>Classe d'emploi :</u>	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<u>Durabilité :</u>	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
<u>Pose d'après :</u>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade MATTNOVA10 RHO/HF10 91 U5/ US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois
<u>DOP N° :</u>	ALANFD00