

Mezzanine® U7 White TG

Zeer structurele spaanplaat U7 met wit afgewerkte plafondzijde voor industriële vloeren

Zeer structurele spaanplaat U7 (P6), met wit afgewerkte plafondzijde en vier zijden met tong- en groefverbinding. Mezzanine U7 White TG is geschikt voor gebruik in droge omstandigheden van servicecategorie 1 en wordt voornamelijk gebruikt voor mezzaninevloeren. De vuurreactie van dit standaardproduct is Cfl-s1 gecertificeerd. Mezzanine U7 White TG wordt vervaardigd van 100% circulair hout: tot 85% hout na consumptie, aangevuld met hout uit afval afkomstig uit de houtindustrie, duurzame bosbouw of bermbeheer.

Toepassingen

- Industriële vloeren
- Mezzanine
- Structurele toepassingen
- Droge omstandigheden, servicecategorie 1

Kenmerken

- U7
- Extreem sterk en rigide
- Gemiddeld brandvertragende loopzijde Cfl-s1
- Een helderdere ruimte
- Tong- en groefverbinding aan 4 zijden
- 100% circulair hout



UNILIN

Mezzanine® U7 White TG

Toepassingen

Het uitzonderlijk sterke basispaneel U7 is speciaal ontworpen voor mezzaninevloeren en heeft een hoge densiteit en sterk verlijmde buitenlagen. Dit maakt een hogere belasting of een grotere afstand tussen de steunpunten mogelijk. Een slankere onderstructuur met een grotere straalafstand en zonder verdeelplaatjes maakt het mogelijk om mezzaninevloeren veel kostenefficiënter te installeren. Dankzij de wit afgewerkte plafondzijde van het vloerpaneel wordt de lichtreflectie versterkt, wat helpt om een helderdere ruimte te creëren. Dit kan helpen om de lichtintensiteit of de afstand tussen de lampen te verminderen en zo het energieverbruik te verminderen. De plafondzijde kan eenvoudig gereinigd worden met een licht vochtige doek.

Technische specificaties

Algemene kenmerken + standaard	Eenheid	Gemiddelde waarden		
Dikte EN 324-1	mm	25	>25-32	>32
Buigsterkte EN 312	N/mm²	12,5	12,5	11,7
Buigstijfheid EN 310	N/mm²	3.300	3.300	3.100
Interne hechtsterkte EN 319	N/mm²	0,40	0,40	0,35
Zwellingsgraad/24u. EN 317	%	15	15	14

Mezzanine U7 White TG voldoet aan de algemene eisen en valt onder formaldehyde-emissiecategorie E1 zoals beschreven in tabel 1 van de EN-norm 622-1.

Afwerking

Mezzanine U7 White TG is standaard verkrijgbaar met een zeer slipbestendig (R10) en slijtvast (AC4) oppervlak met antistatische eigenschappen. Het oppervlak heeft brandvertragende eigenschappen Cfl-s1.

Beschikbare afmetingen / diktes*

Mezzanine U7 White TG is uit voorraad leverbaar in diverse afwerkingen, diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige standaardassortiment van UNILIN op www.unilinpanels.com. Neem contact op met ons verkoopteam of e-mail naar info.panels@unilin.com voor meer info over de minimale bestelvereisten en onze technische mogelijkheden op
het gebied van diktes en afmetingen op maat.

Certificaten

Mezzanine U7 White TG is Cfl-s1 gecertificeerd conform CE. UNILIN Division Panels zet zich actief in voor duurzaam bosbeheer. Mezzanine U7 White TG heeft een lage formaldehyde-emissie (categorie E1) en is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-label.

CE
EN14041

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019